

Информация к продукту

megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE
10W-40



Описание

Моторное масло для двигателей грузовых автомобилей для всесезонного применения. Благодаря своим базовым маслам HC и выбранной технологии присадок обеспечивает антифрикционные и износозащитные свойства. Соответствует спецификациям и разрешениям некоторых производителей коммерческого транспорта.

Область применения: Грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA E4 • ACEA E7 • API CI-4 • Deutz DQC III-18 • DTFR 15B120 (228.5) • Mack EO-N • MAN M 3277 • MTU Typ 3 • Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD • Volvo VDS-3

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Caterpillar ECF-1-a • DAF HP2 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • Scania LDF-2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	97,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,7 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	<= 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	160 DIN ISO 2909
Вязкость при высокой температуре и нагрузке	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016

Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	13,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 2,0 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	6868 D-GB-F-ARAB- RUS-RO-I-E-P
20 л пластиковая канистра	6337 D-GB
60 л бочка из черной пластины	6536 D-GB
200 л бочка из черной пластины	6537 D-GB
1 л без упаковки	6538 D
1 л машина-цистерна	8402 D