

Información del producto

megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus



Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento y larga duración a base de aceites básicos sintéticos HC y moderna tecnología de aditivos Low SAPS. Mantiene el motor limpio, lo protege contra el desgaste, mejora la eficacia del filtro de partículas diésel (DPF) y evita que se obstruya prematuramente, disminuye los valores de emisiones durante toda la vida útil del motor y protege el medio ambiente. Apto para el uso en vehículos VW con y sin sistema de mantenimiento variable (WIV), en motores FSI y en motores diésel con filtro de partículas diésel (DPF) y turbocompresión (excepción: motores TDI R5 y V10 anteriores al año de construcción 06/2006).

Ámbito de aplicación: Turismos.

Nivel SAPS: Low SAPS.

¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

Especificaciones / Homologaciones

ACEA C3 • API SP • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.31 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

ACEA C2 • API CF • BMW Longlife-01 (up to 2018)* • BMW Longlife-01 FE (up to 2018)* • Fiat 9.55535-S1 • VW 500 00 • VW 501 01 • VW 502 00 • VW 503 00 • VW 503 01 • VW 505 00 • VW 505 01 • VW 506 00 • VW 506 01 (With the exception of R5 and V10 TDI engines before 6/2006)

Characteristic data

Clase SAE (aceites para motores)	5W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	70 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	12,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	173 DIN ISO 2909

Characteristic data

HTHS a 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	6561 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
1 l Bidón de plástico	9619 GB-F-E-P-NL-ARAB
4 l Bidón de plástico	33087 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Bidón de plástico	6562 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Bidón de plástico	9621 GB-F-E-P-NL-ARAB
20 l Bidón de plástico	6563 D-GB
60 l Barril de placa negra	6564 D-GB
200 l Barril de placa negra	6565 D-GB
1.000 l Contenedor	9622 D-GB
1.000 l Contenedor de deposito	9736 D-GB



Información del producto

megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus



Envases disponibles

1 l Producto a granel 6856
D