

Informações sobre o produto

megol Motorenoel Quality SAE 5W-30



Descrição

Óleo para motores anti-fricção multigrado moderno para a utilização durante todo o ano. Graças aos óleos base sintéticos HC e à tecnologia de aditivos moderna, garante uma baixa viscosidade e uma elevada estabilidade frente ao cisalhamento. Protege de forma segura contra a formação de depósitos, reduz as perdas por fricção do motor e protege de forma otimizada contra o desgaste. Isto contribui para poupança de combustível, prolongando o tempo de vida útil do motor. Recomendado para veículos com motores a gasolina e diesel sem filtro de partículas diesel (DFP), incluindo turbocompressor e catalisador.

Âmbito de utilização: veículos ligeiros.

Nível SAPS: High SAPS.

Respeitar as normas do fabricante!

Especificações / Autorizações

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SL • MB-Approval 229.5 • VW 502 00 • VW 505 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

BMW Longlife-01 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • Renault RN 0700

Characteristic data

Densidade a 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	72 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
viscosidade a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	165 DIN ISO 2909
Viscosidade High Temperature High Shear	≥ 3,5 ASTM D5481
Ponto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	9,5 % CEC L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575



Characteristic data

Número de cor (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049
----------------------	-----------------------

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	6566 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
4 l Jerrycan plástico	9027 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Jerrycan plástico	6567 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Jerrycan plástico	6568 D-GB
60 l Barril de placa preta	6582 D-GB
200 l Barril de placa preta	6687 D-GB
1.000 l Recipiente	8497 D-GB
1 l A granel	6857 D