

# Информация к продукту

megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40



## Описание

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза HC со специальной системой присадок (технология Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора)). Соответствует высокой мощности и уровню качества современных бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает, в частности, эффективность систем нейтрализации ОГ стандартов Евро 4/Евро 5 в течение очень длительного времени работы, а также низкий износ и хорошую чистоту двигателя. Особенно подходит для двигателей с насосами-форсунками (PD) фирмы Volkswagen (VAG). Также для моделей Ford Galaxy с двигателями PD VAG.

**Область применения: Легковой автомобиль**

**Уровень SAPS: Low SAPS.**

**Обратите внимание на инструкции производителя!**

## Спецификации / допуски

ACEA C3 • API CF • API SN • Ford WSS-M2C 917-A • MB-Approval 229.31 • Porsche A40 • VW 505 00 • VW 505 01

**Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**

BMW Longlife-04 (up to 2018) • Fiat 9.55535-S2 • GM dexos2 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

## Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	88 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,3 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	169 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016

## Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	232 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

## Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	6573 D-GB-F-ARAB- RUS-RO-I-E-P
1 л пластиковая канистра	9608 GB-F-E-P-NL- ARAB
4 л пластиковая канистра	6675 D-GB-F-ARAB- RUS-RO-I-E-P
5 л пластиковая канистра	6574 D-GB-F-ARAB- RUS-RO-I-E-P
5 л пластиковая канистра	9610 GB-F-E-P-NL- ARAB
20 л пластиковая канистра	6575 D-GB
60 л бочка из черной пластины	6576 D-GB
200 л бочка из черной пластины	6581 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9746 D-GB
1 л без упаковки	9527 D