

Compressorolie VDL 100**Eigenschappen**

- minder residuvorming
- goede corrosiebescherming
- geringe schuimvorming
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- uitstekende oxidatiestabiliteit
- optimale verouderingsstabiliteit

**Technische gegevens**

ISO-viscositeitsklasse	VG 100 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	94 DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	246 °C DIN ISO 2592
Schuimgedrag bij 24 °C	80/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	50/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	80/0 ml ISO 6247
Kopercorrosie	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Neutralisatiegetal	0,07 mg KOH/g DIN 51558 T1
Oxide-as	<0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Cokesresten conform Conradson	< 0,3 g/100g DIN 51551
Toename cokesresten	1 g/100g DIN 51352 Teil 1
Korte tandwieltest voertuigen normale test A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Verpakking

60 l Vat blik	6600 D-GB
---------------	--------------

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	4172 D-GB
-------------------------	--------------