Πληροφορία προϊόντος
Καθαριστικό γενικής χρήσης

PI 46/10/01/2026

Περιγραφή

Συμπυκνωμένο, απολιπαντικό και βιομηχανικό καθαριστικό που αραιώνεται με νερό. Χωρίς φωσφορικά άλατα, πυριτικά και διαλύτες. Είναι εξαιρετικά κατάλληλο για καθαρισμό τοίχων και δαπέδων, καθώς και για χρήση σε συσκευές υψηλής πίεσης και ψεκασμού. Χάρη στα αποτελεσματικά επιφανειοδραστικά συστατικά του, αποτελεί ιδανική εναλλακτική λύση στα απολιπαντικά.



Ιδιότητες

- γενικής χρήσης
- δεν περιέχει εύφλεκτους διαλύτες
- οικονομικό στη χρήση
- συμπυκνωμένο υγρό για αραίωση με νερό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

τιμή pH	13
Σημείο ανάφλεξης	n.A.
σημείο βρασμού	> 100 °C
οξειδωτικό	no
βάση	nonionic and anionic surfactants
υδατοδιαλυτότητα	mixable
Μορφή	liquid
Πυκνότητα στους 20 °C	1,08 g/ml
Χρώμα / όψη	green
Οσμή	lemon

Πεδίο χρήσης

Για αφαίρεση βιομηχανικών ρύπων όπως τέφρα, σκόνη και κατάλοιπα αιθάλης σε πέτρες, τσιμέντο, πλακάκια, κεραμικά και γυάλινες επιφάνειες καθώς για την αφαίρεση λαδιών, γράσων, υπολειμμάτων κόλλας σε διάφορες μεταλλικές επιφάνειες και υπολειμμάτων μελάνης από τυπογραφικά πιεστήρια. Κατάλληλο για πλαστικά, βαμμένες επιφάνειες και λουστραρισμένες ξύλινες επιφάνειες.

Εφαρμογή

Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό, βύθιση ή σκούπισμα με βούρτσες, πανιά ή σφουγγάρι.

Καθαρισμός με ψεκασμό:
Ανάλογα με την σκοπό χρήσης, αραιώστε με νερό και ψεκάστε την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί. Μετά από σύντομη διάρκεια δράσης ξεπλύνετε με νερό.

Καθαρισμός βύθισης:
Αραιώστε με νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Βυθίστε μέσα το αντικείμενο προς καθαρισμό και μετά από σύντομη διάρκεια δράσης ξεπλύνετε με νερό.

Σκούπισμα:
Αραιώστε με νερό ανάλογα με τον σκοπό χρήσης και εφαρμόστε το σε στεγνή επιφάνεια ή σε επιφάνεια που έχετε βρέξει προηγουμένως. Μετά από σύντομη διάρκεια δράσης ξεπλύνετε με νερό.

Χρήση με Tornador Gun (αρ. είδους 29077):
Το καθαριστικό γενικής χρήσης είναι ιδανικό για χρήση με το Tornador Gun μας (αναλογία ανάμειξης 1:10). Πριν από τη χρήση, προσέξτε τις οδηγίες χρήσης/τις πληροφορίες προϊόντος.

Υπόδειξη:
Μην χρησιμοποιείτε το καθαριστικό γενικής χρήσης συμπυκνωμένο και μην το αφήνετε να στεγνώσει. Εφαρμόστε μόνο για λίγο σε μη σιδηρούχα μέταλλα και ελαφρά κράματα και ξεπλύνετε καλά με νερό. Το καθαριστικό έχει απολιπαντική δράση και ξεθωριάζει τα χρώματα σε περίπτωση επαναλαμβανόμενα υψηλής συγκέντρωσης. Για ευαίσθητα υλικά, ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού σε μη εμφανές σημείο πριν από τη χρήση.

Αναλογία ανάμειξης με νερό για διάφορες εφαρμογές:

Καθαρισμός κινητήρων, χώρων κινητήρα, αμαξωμάτων, άκρων θυρών, καλυμμάτων φορτηγών και υπερκατασκευών: 1:5 έως 1:10

Αφαίρεση εκκριμάτων εντόμων: 1:10

Καθαρισμός τροχών: 1:2 έως 1:5

Εργαλειομηχανές: 1:10 έως 1:40

Πλαστικές επενδύσεις: 1:10 έως 1:20

Δάπεδα και τοίχοι συνεργείων (χειροκίνητα): 1:20 έως 1:40

Οδικές σήραγγες, στύλοι οριοθέτησης (μηχανικά): 1:40 έως 1:60

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Χημική πρόπλυση σε συστήματα βουρτσών: 1:5 έως 1:10

Συσκευές ψεκασμού υψηλής πίεσης και ατμού: 1:10 έως 1:20

Καθαριστικό κεριού συμπολυμερούς: 1:3 έως 1:5

Παράθυρα συνεργείου, γυάλινα τζάμια: 1:500 έως 1:2.000

Φωτοβολταϊκά συστήματα (χειροκίνητα): 1:10 έως 1:50

Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου: 1:10 έως 1:50

Tornador Gun: 1:10

Διαθέσιμες συσκευασίες

225 kg βαρέλι πλαστικό	6721 DE-EN
1 l δοχείο πλαστικό	1653 DE-EN-ES-IT-PT
5 l κάνιστρο πλαστικό	1654 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	1655 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com