Информация к продукту
Universalreiniger

PI 46/10/02/2026



Описание

Концентрированный водорастворимый обезжириватель и промышленный очиститель. Не содержит силикатов и растворителей. Отлично подходит для очистки стен и полов, а также может использоваться в высоконапорных очистителях и распылителях. Благодаря эффективным поверхностно-активным компонентам идеально подходит в качестве замены обезжиривателя.

Свойства

- широкопрофильное применение
- не содержит огнеопасных растворителей
- экономично в применении
- концентрат для разбавки водой

Технические данные

Водородный показатель	13
Температура вспышки	n.A.
Температура кипения	> 100 °C
Пожароопасно	no
База	nonionic and anionic surfactants
Растворимость в воде	mixable
Форма	liquid
Плотность при 20°C	1,08 г/мл
Цвет / внешний вид	green
Запах	lemon

Сфера применения

Для удаления промышленных загрязнений, таких как пепел, пыль и сажа на каменных, бетонных, керамических и стеклянных поверхностях, а также для удаления масел, смазок и остатков клея на различных металлических поверхностях и остатков чернил на печатных станках. Подходит для пластиков, окрашенных поверхностей и деревянных поверхностей с защитным покрытием.

Применение

Можно наносить путем распыления, методом погружения или растирания щеткой, тряпкой или губкой.

Очистка распылением:
В зависимости от цели применения развести водой и распылить на очищаемую поверхность. Оставить на короткое время, после чего смыть водой.

Очистка погружением:
В зависимости от цели применения развести водой. Погрузить очищаемый предмет и через некоторое время смыть водой.

Растирание:
В зависимости от цели применения развести водой и нанести на сухую или предварительно увлажненную поверхность. Оставить на короткое время, после чего прополоскать водой.

Применение с помощью аппарата Tornador Gun (арт. № 29077):
Универсальный очиститель великолепно подходит для применения с нашим аппаратом Tornador Gun (пропорция смешивания 1:10). Перед применением учитывать руководство по эксплуатации/информацию об изделии.

Указание:
Универсальный очиститель не применять в концентрированном виде и не допускать высыхания. Цветные и легкие металлы обрабатывать в течение короткого времени, после чего тщательно прополоскать водой. Очиститель обладает сильным обезжиривающим действием и при повторном применении в высокой концентрации приводит к обесцвечиванию красок. В случае чувствительных материалов перед применением проверить совместимость в незаметном месте.

Пропорции смешивания с водой для различных областей применения:

Очистка двигателей, моторных отсеков, кузовных деталей, дверных кромок, грузовых тентов и кузовов: от 1:5 до 1:10

Удаление мертвых насекомых: 1:10

Очистка колесных дисков: от 1:2 до 1:5

Станки: от 1:10 до 1:40

Пластиковые элементы обшивки: от 1:10 до 1:20

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Пол и стены станций технического обслуживания (вручную): от 1:20 до 1:40

Автодорожные туннели, ограждающие столбы (механическим способом): от 1:40 до 1:60

Предварительная химическая мойка на щеточных автомойках: от 1:5 до 1:10

Высоконапорные и пароструйные очистители: от 1:10 до 1:20

Удаление сополимерного воска: от 1:3 до 1:5

Окна СТО, стекла: от 1:500 до 1:2.000

Фотогальванические энергетические установки (вручную): от 1:10 до 1:50

Очистка салона автомобиля: от 1:10 до 1:50

Аппарат Tornador Gun: 1:10

Имеющиеся упаковки

225 кг пластиковая бочка	6721 DE-EN
1 л пластиковый баллончик	1653 DE-EN-ES-IT-PT
5 л пластиковая канистра	1654 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	1655 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com