Información del producto

megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30

Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento a base de tecnología sintética HC y un sistema de aditivos de última generación (tecnología Low SAPS). Satisface las elevadas exigencias de rendimiento de los motores modernos de gasolina y diésel. Proporciona una vida útil máxima y un funcionamiento óptimo del filtro de partículas diésel (DPF), un bajo desgaste, buena limpieza del motor, largos intervalos de cambio de aceite y un bajo consumo de combustible

Ámbito de aplicación: Turismos.

Nivel SAPS: Low SAPS.

¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

Especificaciones / Homologaciones

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Ford WSS-M2C 917-A • VW 505 00 • VW 505 01

Characteristic data

Clase SAE (aceites para motores)	5W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	71,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	12,2 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	170 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	9,0 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771

Characteristic data

Cenizas de sulfato	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	6512 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Bidón de plástico	6513 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Bidón de plástico	6696 D-GB
60 l Barril de placa negra	4609 D-GB
200 l Barril de placa negra	6697 D-GB
1.000 l Contenedor de deposito	9761 D-GB
1 l Producto a granel	6858 D

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de

www.meguin.de