

Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+



Περιγραφή

Έτοιμο μείγμα με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Αντιψυκτικό χωρίς αμίνες, βορικά, νιτρώδη, φωσφορικά και πυριτικά άλατα το οποίο χάρη στο πακέτο ανασταλτικών παραγόντων OAT που έχει αναπτυχθεί ειδικά για κινητήρες αλουμινίου υψηλών επιδόσεων παρέχει εξαιρετική προστασία από πάγο, διάβρωση και υπερθέρμανση. Επιτρέπει την ασφαλή, καθ' όλο το έτος λειτουργία του οχήματος.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης
- αποτρέπει δυσλειτουργίες
- έτοιμο για χρήση
- εξαιρετική προστασία από υπερθέρμανση
- εξαιρετικό για κινητήρες υψηλών επιδόσεων από αλουμίνιο
- χωρίς αμίνες, βορικά, νιτρώδη, φωσφορικά άλατα και πυριτικά

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

ADE • Aston Martin • Behr • Bergen Engines 2.13.01 • CASE New Holland MAT 3624 • Caterpillar / MAK • Caterpillar GCM34 • Caterpillar MWM 0199-99-2091/12 • Chevrolet • Claas • Cummins CES 14439 • Cummins CES 14603 • Cummins IS series u N14 • DAF74002 • Detroit DFS93K217 • Deutz DQC CB-14 • Fendt • Fiat 9.55523 • Ford WSS-M97 B44-D • Foton Q-FPT 2313005-2013 • Great Wall • Hitachi • Irisbus Karosa • Isuzu • Jaguar CMR 8229 • Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003 • Jenbacher TA 1000-2000 • John Deere JDM H5 • Kobelco • Komatsu 07.892 (2009) • Land Rover • Lancia 9.55523 • Leyland Trucks DW03245403 • Liebherr MD1-36-130 • Mack 014 GS 17009 • MAN B&G A/S • MAN B&W AG D36 5600 • MAN Diesel & Turbo SE • Mazda MEZ MN 121 D • Mitsubishi Heavy Industry (MHI) • MTU MTL 5048 • Opel/GM GMW 3420 • Proton • Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D • Renault Trucks 41-01-001/--S Type D • Saab B040 1065 • Santana Motors • Saturn • Suzuki • Tedom • Thermo King • Valtra • Van Hool • Vauxhall GMW 3420 • Volvo Construction • Volvo Penta • Volvo Trucks • Wärtsila 32-9011 • Wärtsila SAMC Diesel DLP799861 • Waukesha • Yanmar

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 20 °C	1,053 g/cm ³
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Μήνες
αντιψυκτική προστασία	up to -40 °C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	red
Βάση	Ready Mix (50:50)
Σημείο ανάφλεξης	> 125 °C

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες, ιδίως για κινητήρες υψηλών επιδόσεων από αλουμίνιο, σε επιβατικά, φορτηγά, μοτοσικλές, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και στατικούς κινητήρες και συσκευές, που απαιτούν προστασία συστήματος ψύξης τέτοιας ποιότητας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες της πιο σύγχρονης γενιάς.

Εφαρμογή

Καθαρίστε το σύστημα ψύξης με το καθαριστικό ψυγείου της LIQUI MOLY (αρ. είδ. 3320). Στη συνέχεια αδειάστε το σύστημα ψύξης, πλύνετε επαρκώς με νερό και γεμίστε με έτοιμο για χρήση Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+. Απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Διάστημα αλλαγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+ είναι αναμιγνύόμενο και συμβατό με αντιπηκτικά ψυγείου χωρίς πυρίτιο ποιότητας VW G12+, πρότυπου VW TL 774-D/F (LIQUI MOLY Coolant & Antifreeze KFS 12+) ή με αντιπηκτικά ψυγείου με πυρίτιο του εργοστασιακού προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο VW TL 774-C (LIQUI MOLY Coolant & Antifreeze KFS 11 καθώς και LIQUI MOLY Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11).

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	6924
	DE-EN
5 l κάνιστρο πλαστικό	8810
	DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	8811
	DE-EN-ES-IT-PT
200 l μαύρο πιάτο βαρέλι	8812
	DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,

παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.