

Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+

Описание

Готовая к применению смесь на основе этиленгликоля. Комбинация активных веществ специально разработанным для современных мощных алюминиевых двигателей с пакетом ингибиторов ОАТ. Не содержит амины, бораты, нитриты, фосфаты, а также силикаты и обеспечивает великолепную защиту от мороза, ржавчины и перегрева. Обеспечивает надежную эксплуатацию автомобиля круглый год.

Свойства

- отличная антикоррозионная защита
- отличное очистительное действие
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- предотвращает неисправности в работе
- пригодно к немедленному применению
- отличная защита от перегрева
- отлично пригодно для алюминиевых высоко мощных моторов
- не содержит амины, бораты, нитриты, фосфаты и силикаты

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

ADE • Aston Martin • Behr • Bergen Engines 2.13.01 • CASE New Holland MAT 3624 • Caterpillar / MAK • Caterpillar GCM34 • Caterpillar MWM 0199-99-2091/12 • Chevrolet • Claas • Cummins CES 14439 • Cummins CES 14603 • Cummins IS series u N14 • DAF74002 • Detroit DFS93K217 • Deutz DQC CB-14 • Fendt • Fiat 9.55523 • Ford WSS-M97 B44-D • Foton Q-FPT 2313005-2013 • Great Wall • Hitachi • Irisbus Karosa • Isuzu • Jaguar CMR 8229 • Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003 • Jenbacher TA 1000-2000 • John Deere JDM H5 • Kobelco • Komatsu 07.892 (2009) • Land Rover • Lancia 9.55523 • Leyland Trucks DW03245403 • Liebherr MD1-36-130 • Mack 014 GS 17009 • MAN B&G A/S • MAN B&W AG D36 5600 • MAN Diesel & Turbo SE • Mazda MEZ MN 121 D • Mitsubishi Heavy Industry (MHI) • MTU MTL 5048 • Opel/GM GMW 3420 • Proton • Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D • Renault Trucks 41-01-001/--S Type D • Saab B040 1065 • Santana Motors • Saturn • Suzuki • Tedom • Thermo King • Valtra • Van Hool • Vauxhall GMW 3420 • Volvo Construction • Volvo Penta • Volvo Trucks • Wärtsilä 32-9011 • Wärtsilä SAMC Diesel DLP799861 • Waukesha • Yanmar

Технические данные

Плотность при 20°C 1,053 г/см³



Технические данные

Минимальный срок годности в первоначально упакованной	36 месяцев
Антифриз	up to -40 °C
Цвет / внешний вид	red
База	Ready Mix (50:50)
Температура вспышки	> 125 °C

Сфера применения

Подходит для всех систем охлаждения и двигателей, в частности, для мощных алюминиевых двигателей в легковых, грузовых автомобилях, мотоциклах, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также стационарных двигателях и агрегатах, которым требуется защита системы охлаждения такого качества. Особенно подходит для двигателей самого современного поколения.

Применение

Очистить систему охлаждения с помощью очистителя системы охлаждения LIQUI MOLY Kühlerreiniger (арт. № 3320). Затем опорожнить систему охлаждения, промыть достаточным количеством воды и заполнить готовым к применению Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Интервал между заменами в соответствии с предписаниями изготовителя. Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+ можно смешивать и он совместим с не содержащими силикаты антифризами качества в соответствии с обозначением G12+ стандарта VW TL 774-D/F (антифриз LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 12+) или с содержащими силикаты антифризами оригинальных продуктов в соответствии со стандартом VW TL 774-C (антифриз LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11, а также LIQUI MOLY Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11).

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	6924
	DE-EN
5 л пластиковая канистра	8810
	DE-EN-ES-IT-PT

Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	8811 DE-EN-ES-IT-PT
200 л бочка из черной пластины	8812 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.