Produktinformation

PI 49/09/16/2026

Scheibenfrostschutz Konzentrat -60 °C



Beschreibung

Moderne Formulierung mit reinigenden Tensiden und frostschützenden Wirkstoffen. Abgestimmt auf die Verwendung in Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen entsprechend der Mischtabelle. Greift Kunststoffe nicht an und ist daher auch für Fahrzeuge mit Scheinwerferstreuscheiben aus Polycarbonat geeignet.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- neutral gegenüber Kunststoffen, Gummi und Lacken
- reinigt schonend
- erhöht die Fahrsicherheit
- sorgt für klare Sicht und Sicherheit
- geeignet für Fächerdüsen
- polycarbonatgeeignet
- hohe Wirtschaftlichkeit
- mit Anti-Kalk-Formel
- verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage

Technische Daten

Löslichkeit	löslich in H2O
Dichte bei 20 °C	0,89 g/cm³ DIN 51757
Form	flüssig
Farbe/Aussehen	blau
pH-Wert	7 DIN 19268
Gefrierpunkt	- 60 °C
Basis	Alkohole, Tenside, Wasser
Flammpunkt	23 °C

Einsatzgebiet

Für alle Scheibenwaschanlagen im Kfz- und Nfz-Bereich.

Anwendung

Je nach gewünschtem Frostschutz mit Wasser verdünnen.

Mischtabelle

Wirkstoff	Wasser	Frostschutz
1 Teil	2 Teile	bis -10 °C
1 Teil	1 Teil	bis -20 °C
pur	-	bis ca. -60 °C

Erhältliche Gebinde

60 l Fass Kunststoff	6928 DE
200 l Fass Kunststoff	6929 DE
1.000 l Container	23215 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com