

Huile pour tracteur STOU/UTTO

Description

Huile pour tracteurs dotée d'un vaste champ d'application. Spécialement conçu pour les machines agricoles. Réunit les propriétés d'une huile moteur remarquable et les exigences des différentes spécifications des tracteurs quant aux boîtes de vitesses manuelles, aux réducteurs, aux systèmes hydrauliques, aux embrayages turbo et aux freins à bain d'huile (freins humides). Une véritable huile polyvalente pour le secteur agricole qui satisfait aux exigences les plus importantes, pour l'huile STOU comme pour l'huile UTTO.

Propriétés

- assure un passage facile des rapports
- pouvoir d'absorption de pression élevé
- stable à l'oxydation
- grande résistance au vieillissement
- utilisation universelle
- rationalise le stockage
- protection anti-usure élevée
- bon comportement au démarrage à froid

Agréments

ACEA E2 • ACEA E3 • API SF • API CF-4 • API CG-4 • API GL4 • SAE 10W-30 • SAE 80W

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises

Case (IHC) MS 1209 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Ford New Holland M2C 134-D • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • John Deere J20C • John Deere J27 • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1144 • New Holland 82009201 • New Holland 82009202 • New Holland 82009203 • New Holland NH 410B • ZF TE-ML 06A • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-30 SAE J300
Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	80W SAE J306
Densité à 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	75,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	11,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -26 °C (Brookfield)	≤20000 mPas ASTM D 2983-09



Données techniques

Viscosité à -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D 5293
Indice de viscosité	145 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	15,6 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	10,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,4 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Champs d'application

Huile caractérisée par un vaste champ d'application agricole qui s'étend aux boîtes de vitesses, moteurs, systèmes hydrauliques et freins à bain d'huile pour les remorqueurs d'engins agricoles fortement sollicités.

Utilisation

Respecter les prescriptions de service des constructeurs de tracteurs ou d'engins agricoles. Peut être mélangé à toutes les huiles moteur du commerce. Efficacité maximale seulement si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	6960 D-GB-I-E-P
205 l Fût métallique	6962 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.