

Описание

Тракторное масло с широкой областью применения. Разработано специально для сельскохозяйственных машин. Сочетает в себе свойства отличного моторного масла с требованиями различных тракторных спецификаций по коробкам передач и главным передачам, гидравлическим системам, гидродинамическим муфтам и тормозам погружного типа (маслоохлаждаемые тормоза). По-настоящему универсальное масло для сельскохозяйственной техники, которое удовлетворяет основным требованиям как по STOU, так и по UTTO.

Свойства

- гарантирует легкое переключение
- высокий приём давления
- стабильно к окисдации
- высокая устойчивость к старению
- универсально применимо
- рационализирует складирование
- высокая защита от износа
- хорошее поведение при холодном старте

допуски

ACEA E2 • ACEA E3 • API SF • API CF-4 • API CG-4 • API GL4 • SAE 10W-30 • SAE 80W

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Case (IHC) MS 1209 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Ford New Holland M2C 134-D • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • John Deere J20C • John Deere J27 • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1144 • New Holland 82009201 • New Holland 82009202 • New Holland 82009203 • New Holland NH 410B • ZF TE-ML 06A • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-30 SAE J300
Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W SAE J306
Плотность при 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	75,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,5 mm ² /s ASTM D 7042-04



Технические данные

Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	≤20000 mPas ASTM D 2983-09
Вязкость при -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D 5293
Индекс вязкости	145 DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	15,6 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,4 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Масло с широкой областью применения в сельскохозяйственной отрасли, предназначенное для использования в коробках передач, двигателях, гидравлике и тормозах с погружной смазкой высоконагруженных тракторов сельскохозяйственного назначения.

Применение

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей тракторов или сельскохозяйственных машин. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Полная эффективность только при использовании в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	6960 D-GB-I-E-P
205 л жестяная бочка	6962 D-GB

Наша информация основывается на тщатель-

ных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.