

Tractorolie STOU/UTTO

Beschrijving

Tractorolie met een breed scala aan toepassingen. Speciaal ontwikkeld voor landbouwmachines. Combineert de kenmerken van een uitstekende motorolie met de vereisten van verschillende tractorspecificaties voor schakel- en as-transmissie, hydraulische systemen, turbokoppelingen en gedompelde remmen (natte remmen). Een echte allround olie voor de landbouw, die voldoet aan de belangrijkste vereisten voor zowel STOU als UTTO.

Eigenschappen

- garandeert een licht schakelvermogen
- hoog drukopnamevermogen
- oxidatiestabiel
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- universeel toepasbaar
- rationaliseert het magazijnbeheer
- grote slijtagebescherming
- goed koudstartgedrag

Goedkeuringen

ACEA E2 • ACEA E3 • API SF • API CF-4 • API CG-4 • API GL4 • SAE 10W-30 • SAE 80W

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

Case (IHC) MS 1209 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Ford New Holland M2C 134-D • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • John Deere J20C • John Deere J27 • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1144 • New Holland 82009201 • New Holland 82009202 • New Holland 82009203 • New Holland NH 410B • ZF TE-ML 06A • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-30 SAE J300
SAE-klasse (transmissieoliën)	80W SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	75,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -26°C (Brookfield)	≤20000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeit bij -25°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D 5293



Technische gegevens

Viscositeitsindex	145 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	15,6 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,4 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Olie met een breed scala aan landbouwanwendungen in transmissie, motor, hydraulica en gedompelde remmen, geschikt voor zware trekkers op landbouwmachines.

Gebruik

De bedieningsvoorschriften van de tractor- of landbouwmachinefabrikant moeten in acht worden genomen. Kan met alle gangbare motoroliën worden gemengd. Volledige werking alleen bij ongemengd gebruik.

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	6960 D-GB-I-E-P
205 l Vat blik	6962 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.