

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl Axle LS SAE 85W-90



Beschreibung

Hochwertiges Hypoid-Getriebeöl für schwerste Beanspruchungen, das speziell zum Einsatz in Fahrzeugen mit Sperrdifferentialen entwickelt wurde. Es enthält besondere Zusätze, die ihm neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften auch die Fähigkeit verleihen, den Reibungskoeffizienten zwischen den Kupplungsscheiben so zu verändern, daß das 'Stick-Slip' mit dem darauffolgenden Rütteln verhindert wird. Damit erfüllt es die besonderen Anforderungen, aller namhafter Kfz-Hersteller, für Sperrdifferentiale.

Freigaben

API GL5 • ZF TE-ML 05C • ZF TE-ML 21C • ZF
Freigabenummer ZF001345

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

DAF • GM B 040 1010 • MIL-L 2105 D • Volvo
(Achsen/Sperrdifferential) • Volvo 97311 • ZF TE-ML
12C

Kenndaten

Viskositätsklasse	85W-90 DIN 51512
Dichte bei 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	196 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	17,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	96 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Phosphorgehalt	> 0,2 % ASTM D 6481-99
Farbzahl (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	7016 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	33086 D-GB