

Produktinformation

megol Special Engine Oil SAE 0W-20



Beschreibung

Modernes Hochleistungsmotorenöl. Dank ausgewählter HC-Grundöle und perfekt abgestimmter Additivierung speziell für Benzinmotoren des asiatischen und amerikanischen Marktes geeignet. Hält den Motor sauber, bietet hohe Scherstabilität und minimiert den Verschleiß. Sorgt für schnelle Durchholung sowie leichten Motorlauf unter allen Betriebsbedingungen und eignet sich daher sehr gut für die hohen Anforderungen moderner Motoren.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

API SP • ILSAC GF-6A

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C 947-A • Ford WSS-M2C 947-B1 • Ford WSS-M2C 962-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 3 • Honda • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Toyota

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-20 SAE J 300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	44,5 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	8,5 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	172 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	8,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,9 g/100g DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049
-----------------	-----------------------

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	7078 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	6851 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	33043 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	33044 D-GB
1 l lose Ware	33089 D