

Reiniger voor luchtmassasensor

Beschrijving

Speciaal actief-oplosmiddel om snel en voorzichtig gevoelige componenten van de luchtmassasensor in benzine- en dieselmotoren te reinigen. Kenmerkend voor de reiniger is ook dat hij snel vervliegt zonder resten achter te laten. Een verontreinigde hittedraad of hitteplaat in de luchtmassasensor leidt tot verkeerde meetwaarden voor de berekening van het brandstof-luchtmengsel. Daardoor wordt het gedrag van de wagen bij starten en stationair draaien slechter, het motorvermogen loopt duidelijk terug, het brandstofverbruik stijgt. Ook kunnen verontreinigde sensoren bij voertuigen met automatische transmissies de oorzaak zijn van problemen bij het schakelen. Door gebruik van Luchtmassasensor-Reiniger kan een dure vervanging van de sensor meestal worden vermeden.



Verpakking

200 ml Sduitbus 4066
D-GB-E

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Eigenschappen

- eenvoudig toe te passen
- snelle en restloze verdamping
- zeer sterk reinigingseffect
- zuinig

Technische gegevens

Vorm	liquid, aerosol
Basis	mixture of solvent
Kleur / uiterlijk	colourless
Geur	characteristic
drijfgas	CO ₂

Toepassings-Gebieden

Verwijdert vuil op de hittedraad of op de hitteplaat van luchtmassasensoren. Geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren!

Gebruik

Elektrische aansluiting van de luchtmassasensor losmaken en sensor demonteren. Verontreinigde componenten zoals hittedraad of hitteplaat royaal inspuiten en het vuil af laten druipen. Gevoelige componenten van de sensor niet aanraken. Vóór de montage het oplosmiddel volledig laten opdrogen. Gebruik wordt aanbevolen telkens bij het vervangen van het luchtfilter of bij problemen. Opmerking: Vóór gebruik op kunststoffen die gevoelig zijn voor oplosmiddelen, met name bij mechanisch belaste delen, testen op verdraagzaamheid.

Verpakking

158 g Sduitbus 7085
GB-AUS