

# Produktinformation

## Meguin Haftoel CGL 460



### Beschreibung

Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz und verschleißhemmenden Additiven. Anwendung bei Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden (wie z. B. bei Motorsägeketten, Sägegattern etc.).



### Kenndaten

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Viskosität bei 40 °C  | 460 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100 °C | 31 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viskositätsindex      | 97<br>DIN ISO 2909                       |
| Farbzahl (ASTM)       | 2,5<br>DIN ISO 2049                      |
| Dichte bei 15 °C      | 0,89 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Flammpunkt            | 300 °C<br>DIN ISO 2592                   |
| Pourpoint             | -18 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| Oxidasche             | <1 g/100g<br>DIN EN ISO 6245             |
| ISO-Viskositätsklasse | VG 460<br>DIN 51819                      |

### Erhältliche Gebinde

200 l Fass Blech 7086  
D-GB