Produktinformation
Catalytic-System Clean

PI 18/09/15/2026



Beschreibung
Schützt den Katalysator vor Verstopfung durch Ruß. Reinigt Einspritzanlage und Brennraum. Der Verbrennungsverbesserer wirkt direkt. Verhindert Korrosion im Kraftstoffsystem. Turbo- und Kat-getestet.

Eigenschaften
- Turbo- und Kat-getestet
- reinigt das Gemischaufbereitungssystem sowie Einlassventile und Brennraum
- verhindert Korrosion im Kraftstoffsystem
- gewährleistet optimale Verbrennung
- schützt den Katalysator vor Verstopfung durch Ruß
- mit Langzeitwirkung
- verbessert die Verbrennung

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	hellgelb, klar
VbF-Klasse	A II
Flammpunkt	> 61 °C
Pourpoint	-45 °C
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s
Dichte bei 15 °C	0,7989 g/ml

Einsatzgebiet
Für alle Benzinmotoren mit Katalysator.

Hinweis
Ablagerungen im Katalysator auf Basis Manganoxid können nicht entfernt werden.

Anwendung
Zum vorbeugenden Schutz dem Kraftstoff zugeben. 300 ml ausreichend für bis zu 70 l Kraftstoff. Zeitpunkt der Zugabe beliebig, da Vermischung von selbst erfolgt. Wirkung hält bis zu 2.000 km an.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com