Информация к продукту
Catalytic-System Clean

PI 18/10/07/2026



Описание
Защищает катализатор от засорения сажей. Очищает систему впрыска и камеру сгорания. Присадка для улучшения сгорания, непосредственного действия. Препятствует коррозии в топливной системе. Совместимо с турбонаддувом и катализаторами.

Свойства
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- очищает систему совместной переработки, клапаны и камеру сгарания
- препятствует коррозии в топливной системе
- защищает катализатор от засорения сажей
- с долгосрочным эффектом

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	> 61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Плотность при 15°C	0,7989 г/мл

Сфера применения
Подходит для любых бензиновых двигателей с катализатором.

Внимание!
Отложения в катализаторе на основе оксида марганца удалить не возможно.

Применение
Добавлять в топливо для профилактической защиты. 300 мл достаточно для объема топлива до 70 л. Момент времени для добавления произвольный, так как смешивание происходит само по себе. Эффект длится до 2000 км.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com