

Περιγραφή

Προστατεύει σε παγωμένες θερμοκρασίες, αποτρέπει το πάγωμα το χειμώνα και διατηρεί τις στεγανοποιήσεις των θυρών, των παραθύρων και του χώρου αποσκευών. Διατηρεί την ελαστικότητα των στεγανοποιήσεων όταν χρησιμοποιείται τακτικά.

Ιδιότητες

- χωρίς σιλικόνη
- εύκολη χρήση
- δεν επιτρέπει στις τσιμούχες της πόρτας να παγώσουν

Τεχνικά χαρακτηριστικά

τιμή pH	6,5 (20°C)
Βάση	care product, alcohol, thickener
Μορφή	liquid
υδατοδιαλυτότητα	mixable
Πυκνότητα στους 20 °C	1 g/cm ³ DIN 19268
Σημείο ανάφλεξης	ca. 32 °C
Χρώμα / όψη	clear
Οσμή	alcoholic
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για τη φροντίδα, την προετοιμασία και την προστασία των λαστικών των θυρών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Εφαρμογή

1. Απομακρύνετε αρχικά τις έντονες ακαθαρσίες. 2. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 3. Εφαρμόστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα πιέζοντας ελαφρά με σφουγγάρι στις καθαρές, στεγνές λαστιχένιες στεγανοποιήσεις. 4. Αφήστε το να στεγνώσει μερικά λεπτά.

Διαθέσιμες συσκευασίες

75 ml φιάλη πλαστική 21926
EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

