Information produit
Entretien caoutchouc

PI 5/05/12/2025



Description
Protège contre les températures glaciales, empêche le gel en hiver et entretient les joints de porte, de vitre et de coffre. Maintient les joints élastiques en cas d'application régulière.

Propriétés
- sans silicone
- maniement simple
- empêche les joints de porte de geler

Données techniques

Valeur pH	6,5 (20°C)
Base	care product, alcohol, thickener
Forme	liquid
Solubilité dans l'eau	mixable
Densité à 20 °C	1 g/cm³ DIN 19268
Point d'inflammation	ca. 32 °C
Couleur/aspect	clear
Odeur	alcoholic
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois

Champs d´application
Pour l'entretien, la préparation et la protection de joints de porte automobiles.

Utilisation
1. Enlever les fortes salissures au préalable.2. Bien agiter avant l'emploi.3. Appliquer avec une légère pression une fine couche homogène sur les joints en caoutchouc propres et secs en utilisant une éponge.4. Laisser évaporer pendant quelques minutes.

Conditionnements disponibles

75 ml Bouteille plastique	21926 EN

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com