Информация к продукту
Rubber Care

PI 5/05/12/2025



Описание
Защищает при ледяной температуре, предотвращает примерзание зимой и ухаживает за уплотнителями дверей, окон и багажника. При регулярном применении сохраняет эластичность уплотнителей.

Свойства
- не содержит силикона
- лёгок в работе
- предотвращает промораживание дверных уплотнений

Технические данные

Водородный показатель	6,5 (20°C)
База	care product, alcohol, thickener
Форма	liquid
Растворимость в воде	mixable
Плотность при 20°C	1 г/см³ DIN 19268
Температура вспышки	ca. 32 °C
Цвет / внешний вид	clear
Запах	alcoholic
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяц

Сфера применения
Для ухода, подготовки и защиты резиновых уплотнителей дверей в автомобильном секторе.

Применение
1. Предварительно удалить сильные загрязнения.2. Перед применением тщательно взболтать.3. С легким нажимом с помощью губки нанести тонким и равномерным слоем на чистые, сухие резиновые уплотнители.4. Оставить на воздухе на несколько минут.

Имеющиеся упаковки

75 мл пластиковая бутыль	21926 EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com