

Öl- und Chemikalienbinder

Descrição

Aglutinante de óleo à base de 100% de espuma rígida de poliuretano. A capacidade de absorção de óleo não é reduzida através de água existente e é praticamente de 100%. De acordo com os requisitos do tipo I, II e III/SF com o grau "R" (comunicado do Ministério Federal Alemão do Meio Ambiente, Protecção da Natureza e Segurança Nuclear de 12/03/90 e 23/04/98 para o tipo I, II, RSF).

Dados técnicos

Forma	granular
Côr / aspecto	light brown, light yellow
Base	polyurethane
Granulometria	0,5 – 4 mm
Odor	odourless
capacidade de absorção de óleo, por cada litro de agente aglutinante de óleo e substâncias químicas	1 litro binds ca. 0.6 litres of oil
Peso aparente	~296 g/l
Estabilidade na armazenagem	>5 years
Ponto de inflamação	~300 °C

Campos de utilização

Apropriado para a utilização em pequenas e grandes superfícies no interior e no exterior

Utilização

Especialmente para a utilização em superfícies grandes, com líquidos desconhecidos ou misturas, deve verificar-se primeiro a compatibilidade do líquido a absorver. Aplicar o granulado sobre o líquido a eliminar com uma espessura de aprox. 5 mm e limpar após um período de actuação suficiente. Para acelerar e melhorar a eficácia de absorção, pode esfregar com uma vassoura dura.

Adequado para a aplicação com aparelhos dispersores comuns. Ao esvaziar, ter em conta a direcção e a força do vento assim como as medidas gerais de protecção. Por outro lado, deve-se também ter em conta os perigos de inflamação devido a cargas electrostáticas.

De acordo com o comunicado de 12/03/1990 do Ministério Federal Alemão do Meio Ambiente, Protecção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) no boletim comum n.º 18, pág. 337, uma limpeza adequada do piso de uma oficina exige a utilização de um aglutinante e de uma limpeza posterior com um aditivo de umectação puro e água. O aditivo de umectação de, dentro da medida do possível, ser

eliminada por absorção.

Para a eliminação após a utilização, são válidas as respectivas normas e directivas legais respeitantes à substância aglutinada por absorção.

Embalagens disponíveis

25 l Cartão 7250
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

