

Περιγραφή

Υλικό ολίσθησης και αποσύνδεσης χωρίς γράσο με βάση PTFE (τεφλόν ή/και πολυτετραφθοροαιθυλένιο). Απαλλάσσει από σφυρίγματα, τριγμούς και δυσκολίες κίνησης και παρέχει μεγάλης διάρκειας προστασία από φθορά. Το στεγνό λιπαντικό δεν τραβάει ούτε ρύπους ούτε σκόνη.



Ιδιότητες

- μεγάλη αντοχή στις χημικές ουσίες
- χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη
- εύκολη επεξεργασία
- εξαιρετικά χαμηλή τιμή τριβής
- εξαφανίζει το τρίξιμο
- κατάλληλο για φροντίδα, προστασία και μόνωση
- μεγάλο εύρος θερμοκρασιών χρήσης.

παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	white
Βάση	PTFE
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40 to +250 °C
προωθητικό αέριο	propane, butane
Σημείο ανάφλεξης	-60 °C
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Για λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων όπως ραγών ολίσθησης, αρθρωτών συνδέσμων, εξαρτημάτων κλεισίματος, μηχανισμών ζώνης ασφαλείας κτλ. Ως μέσο αποσύνδεσης ή για απαλοιφή θορύβων σε ταπεταρίες για σχεδόν όλα τα υλικά κατασκευής. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε περιοχές, στις οποίες τα λιπαντικά με περιεκτικότητα σε λάδι και σιλικόνη ενοχλούν τη μετέπειτα επεξεργασία.

Εφαρμογή

Το υπόστρωμα προς επεξεργασία πρέπει να μην έχει λιπαρές ουσίες, να είναι καθαρό και στεγνό. Ψεκάστε σε λεπτές στρώσεις αφήνοντάς το ενδιάμεσα να στεγνώνει. Ο αναδιπλούμενος σωλήνας ψεκασμού εξασφαλίζει ακριβή σημειακό ψεκασμό. Με τον σωλήνα ψεκασμού κλειστό, ο ψεκασμός γίνεται σε μεγάλη επιφάνεια. Ψεκάζει και προς τα επάνω κατακόρυφα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι 20672
D-NL-F-GR-RUS

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,