

Pro-Line PTFE-Poederspray

Beschrijving

Vetvrij glij- en separatiemiddel op basis van PTFE (teflon resp. polytetrafluorethyleen). Elimineert piepen, knarsen, en stroefheid en biedt langdurige bescherming tegen slijtage. Het droge smeermiddel trekt geen vuil of stof aan.

Eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid
- vrij van olie, vet en siliconen
- licht te verwerken
- extreem lage wrijvingswaarde
- verhelpt piepen
- geschikt voor onderhoud, bescherming en isolatie
- breed temperatuuro toepassingsbereik

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	white
Basis	PTFE
Gebruikstemperatuurgebied	-40 to +250 °C
Drijfgas	propane, butane
Vlampunt	-60 °C
Vorm	liquid
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Voor het smeren van bewegende delen zoals glijrails, scharnieren, sluitplaten, gordelmechanismen, enz. Als separatiemiddel of voor het verwijderen van geluid van bekleding voor bijna alle materialen. Bijzonder geschikt voor toepassingen waar smeermiddelen die olie en siliconen bevatten de nabewerking storen.

Gebruik

De te behandelende ondergrond moet vetvrij, schoon en droog zijn. In dunne lagen aanbrengen en tussendoor laten drogen. Door de uitklapbare spuitlans is zeer nauwkeurig opspuiten gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt, vindt oppervlaktespuiten plaats. Spuit ook boven het hoofd.

Verpakking

400 ml Spuitbus 20672
D-NL-F-GR-RUS

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

