# Produktinformation
Pro-Line Keramikspray

PI 42/10/29/2026




## Beschreibung
Extrem hochtemperatur- und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste. Deckt ca. 90 % aller Standard-Sprayanwendungen ab. Verhindert Einlaufschäden, Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt), Verschleiß sowie Festbrennen und Kaltverschweißung. Besonders geeignet bei geringen Gleitgeschwindigkeiten und/oder oszillierenden Bewegungen. Verfügt über ausgezeichnete Heiß- und Kaltwasserbeständigkeit sowie über sehr gute Beständigkeit gegen Bremsflüssigkeit und Felgenreiniger. Trennwirkung bis 1.400 °C.

## Eigenschaften
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- silikonfrei
- verhindert Bremsgeräusche
- verhindert das Festbrennen und Kaltverschweißen
- verhindert Ruckgleiten
- neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
- gute Wasserbeständigkeit
- bedingt beständig gegen organische Säuren und Laugen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Farbe/Aussehen | grau |
| Basis | Mineralöl, Festschmierstoffe |
| Verdicker | Bentonit |
| Temperatureinsatz-bereich | -20 - +1400 °C als Trennpaste |
| ISO 2176 | NLGI 2 |
| Treibgas | Propan, Butan |
| Geruch | charakteristisch |

## Einsatzgebiet
Zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art wie z. B. Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl und NE-Metallen. Zur Trennung von temperaturbeanspruchten Bauteilen z. B. an Verbrennungsmotoren, Turbinen und Kfz-Bremsanlagen. Als Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen.

## Anwendung
Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber und trocken sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Schichtstärke aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Sprüht auch kopfüber.

## Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 400 ml Dose Aerosol | 7385<br>DE-EN-ES-PT |
| 400 ml Dose Aerosol | 9907<br>DA-FI-NO-SV |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com