Πληροφορία προϊόντος
Pro-Line Κεραμικό σπρέι

PI 42/10/29/2026

Περιγραφή
Πάστα λίπανσης, αποσύνδεσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας με εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις. Καλύπτει περ. 90% όλων των βασικών εφαρμογών με σπρέι. Αποτρέπει τις ζημιές από το ροντάρισμα, την ολίσθηση (stick-slip-effect), τη φθορά καθώς και το κόλλημα από υψηλές θερμοκρασίες και την ψυχρή συγκόλληση. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε χαμηλές ταχύτητες ολίσθησης ή/και ταλαντευόμενες κινήσεις. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή σε ζεστό και κρύο νερό καθώς και πολύ καλή αντοχή σε υγρά φρένων και καθαριστικά ζαντών. Δράση αποσύνδεσης έως 1.400 °C.

Ιδιότητες
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- χωρίς σιλικόνη
- αποτρέπει θορύβους φρένων
- αποτρέπει το κόλλημα και την ψυχρή συγκόλληση
- αποτρέπει την ολίσθηση
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- καλή αντοχή στο νερό
- υπό όρους ανθεκτικό σε οργανικά οξέα και βάσεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	grey
βάση	mineral oil, solid lubricants
πυκνωτικό	Bentonit
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-20 - +1400 °C as a separating paste
ISO 2176	NLGI 2
προωθητικό αέριο	propane, butane
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης
Για τη λίπανση επιφανειών ολίσθησης μεγάλης καταπόνησης κάθε είδους όπως π.χ. βιδωτές, κουμπωτές συνδέσεις και συνδέσεις τύπου μπαγιονέτ από χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα. Για την αποσύνδεση εξαρτημάτων καταπονημένων από τη θερμοκρασία, π.χ. σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, τούρμπο και συστήματα πέδησης οχημάτων. Αντιδιαβρωτική προστασία σε βίδες, πείρους, μπουλόνια, φλάντζες, άξονες και σημεία συναρμογής.

Εφαρμογή
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, ψεκάστε το πάχος στρώματος που επιθυμείτε. Ο αναδιπλούμενος σωλήνας ψεκασμού εξασφαλίζει ακριβή σημειακό ψεκασμό. Με τον σωλήνα ψεκασμού κλειστό, ο ψεκασμός γίνεται σε μεγάλη επιφάνεια. Ψεκάζει επίσης ανάποδα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι	7385 DE-EN-ES-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com