Informazioni sul prodotto
Pro-Line Spray ceramica

PI 42/10/29/2026

Descrizione
Pasta lubrificante, distaccante e anticorrosione estremamente resistente alle alte pressioni e temperature. Copre circa il 90% di tutte le applicazioni a spray standard. Impedisce danni di rodaggio, slittamenti (effetto stick-slip), usura, grippaggio e saldatura a freddo. Ideale per basse velocità di scorrimento e/o movimenti oscillanti. Presenta un'eccellente resistenza all'acqua calda e fredda, unita a un'ottima resistenza al liquido per freni e al detergente per cerchi. Azione distaccante fino a 1.400 °C.

Caratteristiche
- massimo assorbimento di pressione
- non contiene silicone
- impedisce il rumore dei freni
- impedisce il grippaggio e la saldatura a freddo
- impedisce lo slittamento inverso
- neutro nei confronti dei materiali di guarnizioni in commercio
- buone caratteristiche idrorepellenti
- relativamente stabile alle basi ed agli acidi organici

Dati Tecnici

Colore/aspetto	grey
Base	mineral oil, solid lubricants
Addensante	Bentonit
Campo di temperatura di utilizzo	-20 - +1400 °C as a separating paste
ISO 2176	NLGI 2
Gas propellente	propane, butane
Odore	characteristic

Settori di utilizzo
Per la lubrificazione di superficie di scorrimento di ogni tipo sottoposte a forti sollecitazioni, ad esempio giunti a vite, a innesto e a baionetta in acciaio e metalli non ferrosi. Per la separazione di componenti sottoposti ad alte temperature, ad es. in motori a combustione, turbine e impianti frenanti di autocarri. Protezione dalla corrosione di viti, perni, bulloni, flange, aste filettate e accoppiamenti.

Utilizzo
Le superfici da trattare devono essere pulite e asciutte. Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare strati dello spessore desiderato, in base al campo d'impiego. Il tubicino di spruzzo pieghevole garantisce una spruzzatura precisa. Con tubicino di spruzzo chiuso è possibile spruzzare su tutta la superficie. Spruzza anche a testa in giù.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	7385 DE-EN-ES-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com