

Pro-Line Keramiekspray

Beschrijving

Extreem hoge temperatuur en hoge druk bestendige smeer-, scheid- en corrosiebeschermende pasta. Bestrijkt circa 90 % van alle standaard spraytoepassingen. Voorkomt inloopschade, terugglijden (stick-slip effect), slijtage en vastbranden en koud lassen. Vooral geschikt bij lage glij snelheden en/of oscillerende bewegingen. Heeft een uitstekende warm- en koudwaterbestendigheid en is zeer goede bestand tegen remvloeistof en velgenreiniger. Scheidende werking tot 1.400 °C.

Eigenschappen

- maximaal drukopnemend vermogen
- vrij van siliconen
- voorkomt remgeluiden
- voorkomt het vastbranden en koud lassen
- voorkomt terugglijden
- Neutraal ten opzichte van gangbare afdichtingsmaterialen
- goede waterbestendigheid
- onder omstandigheden bestand tegen organische zuren en logen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	grey
Basis	mineral oil, solid lubricants
Verdikker	Bentonit
Gebruikstemperatuurgebied	-20 - +1400 °C as a separating paste
ISO 2176	NLGI 2
Drijfgas	propane, butane
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Voor de smering van alle soorten zwaarbelaste glijvlakken, zoals schroef-, steek- en bajonetaansluitingen van staal en non-ferro metalen. Voor de separatie van temperatuurbelaste componenten zoals aan verbrandingsmotoren, turbines en remsystemen voor motorvoertuigen. Corrosiebescherming aan schroeven, pennen, bouten, flenzen, spindels en pasvormen.

Gebruik

De te behandelen oppervlakken moeten schoon en droog zijn. Vóór gebruik goed schudden. Afhankelijk van de toepassing de gewenste laagdikte opspuiten. Door de uitklapbare spuitlans is zeer nauwkeurig opspuiten gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt, vindt oppervlaktespuiten plaats. Spuit ook ondersteboven.



Verpakking

400 ml Spuitbus 7385
DE-EN-ES-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.