# Informações sobre o produto

PI 36/10/29/2026

## Pro-Line Spray para componentes electrónicos




### Descrição

Spray para componentes eléctricos 100% sintético, compatível com o plástico para a limpeza e tratamento de componentes eléctricos sujos. Protege os componentes eléctricos contra a corrosão através do deslocamento da humidade e água. Penetra em capas de óxido e sulfeto reduzindo as resistências de contacto e protegendo os componentes electrónicos, garantindo assim a segurança de funcionamento. Não agride o plástico e as peças de borracha. A fórmula de rápida secagem não deixa resíduos e é isenta de silicone.

### Características

- boa protecção contra a corrosão
- isento de silicone
- não deixa resíduos
- reduz resistências de contacto
- compatível com borrachas e plásticos
- também adequado para trabalhos sobre a cabeça
- infiltra-se e repele a humidade
- limpa contactos sujos

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Côr / aspecto | blue |
| Base | synthetic oil |
| Viscosidade a 40°C | 49,5 mm²/s |
| Viscosidade a 100 °C | 7 mm²/s |
| Índice de viscosidade | 145 |
| Ponto de fluidez | -53 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Perda por volatilização (Noack) | 2,1 Gew.-%<br>DIN ISO 2909 |
| Teor de água | 40 ppm Ω · cm<br>DIN 51 581 |
| Número de neutralização | 0,03 mg KOH/g<br>DIN 51 777 T 1 |
| Corrosão de cobre | 0-1<br>DIN 51 809 |
| Resistência de contacto eléctrica específica a 20°C | 1,6 · 10⁹ Ω · cm |
| Odor | characteristic |
| Forma | liquid |

### Campos de utilização

Para a manutenção e conservação, limpeza e protecção de todos os componentes eléctricos no veículo, como fichas para conexão e conexões de bornes, casquilhos de lâmpadas, caixas de distribuição, elementos de comando, relés, distribuidores da ignição, interruptores, motores de partida, dínamos, fusíveis, terminais de baterias, antenas, lubrificação de componentes de precisão.

### Utilização

Antes da montagem, pulverizar os componentes eléctricos. Em seguida, proceder à montagem. No caso de contactos muito corroídos, deixar actuar mais tempo. Remover com um pano ou uma escova os restos de corrosão soltos. O tubo de pulverização rebatível garante uma pulverização precisa. Com o tubo de pulverização rebatido, consegue-se uma pulverização uniforme. Também pulveriza de cabeça para baixo. **Nota:** Após a pulverização, deixar secar 10 min., antes de o componente ser conectado a uma fonte de tensão eléctrica.

### Embalagens disponíveis

| | |
|---|---|
| 400 ml Lata Aerossol | 7386<br>DE-EN-ES-IT-PT |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com