Produktinformation

PI 25/10/29/2026

Pro-Line Wartungsspray weiß



Beschreibung

Haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Hinterlässt nach Verdunsten des Lösungsmittels einen weichen Schmierstoff, der dank ausgezeichneter Tief- und Hochtemperaturbeständigkeit bei härtesten Bedingungen eingesetzt werden kann. Schützt durch zuverlässigen Korrosionsschutz und gute Wasserbeständigkeit alle Bauteile optimal. Ist dank extrem haftfestem Schmierfilm besonders sauber in der Anwendung. Schmiert und pflegt sämtliche Bauteile.

Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- silikonfrei
- gute Wasserbeständigkeit
- auch für Arbeiten über Kopf geeignet
- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften
- hervorragende Haftfestigkeit
- saubere Anwendung
- verhindert Reibkorrosion
- hervorragende Schmierfähigkeit
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten

Technische Daten

Farbe/Aussehen	weiß
Basis	Mineralöl, Festschmierstoffe
Verdicker	Bentonit
Dichte	ca. 1,0 g/cm³
ISO 2176	NLGI 2
Konsistenzgeber	ohne
Temperatureinsatz-bereich	-30 bis +250 °C
Treibgas	Propan, Butan
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig, aerosol
Dichte bei 20 °C	0,64 g/ml

Einsatzgebiet

Zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen, Bowdenzüge, Gleitschienen, Ketten, Federn, Schließkeile, sämtliche Feinmechaniken, Spindeln, Führungen, Federn usw.

Anwendung

Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Schichtstärke aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Auf große Flächen ohne Sprührohr aus ca. 20-25 cm Abstand sprühen. Sprüht auch über Kopf.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	7387
	DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com