Πληροφορία προϊόντος

PI 25/10/29/2026

Pro-Line Σπρέι συντήρησης λευκό



Περιγραφή

Υψηλής πρόσφυσης, υδροαπωθητικό, λευκό λιπαντικό υψηλών επιδόσεων. Αφήνει μετά την εξάτμιση του διαλυτικού ένα μαλακό λιπαντικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις σκληρότερες συνθήκες χάρη στην εξαιρετική αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Προστατεύει με ιδανικό τρόπο όλα τα εξαρτήματα χάρη σε μια αξιόπιστη αντιδιαβρωτική προστασία και μια καλή αντοχή στο νερό. Είναι ιδιαίτερα καθαρό στην εφαρμογή χάρη στο εξαιρετικά ανθεκτικό λιπαντικό στρώμα. Λιπαίνει και συντηρεί όλα τα εξαρτήματα.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- χωρίς σιλικόνη
- καλή αντοχή στο νερό
- κατάλληλο και για εργασίες πάνω από το ύψος του κεφαλιού
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά
- εξαιρετική αντοχή πρόσφυσης
- καθαρή εφαρμογή
- αποτρέπει τη διάβρωση λόγω τριβής
- εξαιρετική ικανότητα λίπανσης
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	white
Βάση	Mineralöl, Festschmierstoffe
πυκνωτικό	Bentonit
Πυκνότητα	ca. 1,0 g/cm³
ISO 2176	NLGI 2
ενισχυτικό συνεκτικότητας	without
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 to +250 °C
προωθητικό αέριο	propane, butane
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid, aerosol
Πυκνότητα στους 20 °C	0,64 g/ml

Πεδίο χρήσης

Για λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων, όπως άξονες, μεντεσέδες, αρθρωτοί σύνδεσμοι, μπουλόνια, ντίζες, ράγες, αλυσίδες, ελατήρια, σφήνες κλεισίματος, όλα τα εξαρτήματα μικρομηχανικής, άξονες, οδηγοί κτλ.

Εφαρμογή

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και χωρίς ρύπους και υγρασία. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, ψεκάστε το πάχος στρώματος που επιθυμείτε. Ο αναδιπλούμενος σωλήνας ψεκασμού εξασφαλίζει ακριβή σημειακό ψεκασμό. Με τον σωλήνα ψεκασμού κλειστό, ο ψεκασμός γίνεται σε μεγάλη επιφάνεια. Σε μεγάλες επιφάνειες, ψεκάστε χωρίς σωλήνα ψεκασμού από απόσταση περ. 20-25 cm. Ψεκάζει και προς τα επάνω κατακόρυφα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι	7387
	DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com