Information produit

PI 25/10/29/2026

Pro-Line Lubrifiant blanc en aérosol



Description

Lubrifiant haute performance blanc adhérent et résistant à l'eau. Après l'évaporation du solvant, il reste un lubrifiant doux qui, en raison de son excellente résistance aux températures basses et élevées, peut être utilisé dans les conditions les plus sévères. Grâce à ses propriétés anticorrosion fiables et à sa bonne résistance à l'eau, il assure une protection fiable de tous les composants. La pellicule lubrifiante fortement adhérente permet une application particulièrement propre. Lubrifie et entretient tous les composants.

Propriétés

- bonne protection anticorrosion
- sans silicone
- bonne résistance à l'eau
- convient également aux travaux effectués au-dessus de la tête
- excellentes propriétés haute pression et de protection anti-usure
- excellente adhérence
- utilisation propre
- empêche la corrosion par frottement
- excellent pouvoir lubrifiant
- excellent comportement aux températures élevées et basses

Données techniques

Couleur/aspect	white
Base	Mineralöl, Festschmierstoffe
Épaississant	Bentonit
Densité	ca. 1,0 g/cm³
ISO 2176	NLGI 2
Facteur de consistance	without
Plage de température d'utilisation	-30 to +250 °C
Gaz propulseur	propane, butane
Odeur	characteristic
Forme	liquid, aerosol
Densité à 20 °C	0,64 g/ml

Champs d´application

Pour la lubrification de pièces mobiles comme les arbres, charnières, articulations, goujons, câbles Bowden, glissières, chaînes, ressorts, gâches, toutes les pièces mécaniques de précision, broches, guidages, ressorts, etc.

Utilisation

Les surfaces à traiter doivent être propres et exemptes de la poussière et de l'humidité. Bien agiter avant l'emploi. Vaporiser une épaisseur de couche conforme au domaine d'application. Le tube de pulvérisation dépliant garantit une vaporisation précise. Lorsqu'il est rabattu, la pulvérisation s'effectue sur une grande surface. Vaporiser le produit sur les grandes surfaces sans tube de pulvérisation en respectant une distance de 20 à 25 cm. Pulvérise aussi en hauteur.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	7387
	DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com