Informazioni sul prodotto

PI 25/10/29/2026

Pro-Line Spray bianco per la manutenzione



Descrizione

Lubrificante bianco ad alte prestazioni, ad alta aderenza e idrorepellente. Dopo l'evaporazione del solvente rimane un lubrificante morbido utilizzabile nelle condizioni di utilizzo più gravose grazie all'eccezionale resistenza alle basse e alle alte temperature. Grazie all'affidabile protezione dalla corrosione e alle buone caratteristiche idrorepellenti tutti i componenti vengono protetti in modo ottimale. Grazie alla pellicola lubrificante estremamente aderente, il prodotto è di uso particolarmente pulito. Lubrifica e protegge tutti i componenti.

Caratteristiche

- buona protezione dalla corrosione
- non contiene silicone
- buone caratteristiche idrorepellenti
- ideale anche per i lavori in posizione capovolta
- eccellente proprietà di protezione dall'alta pressione e dall'usura
- eccellente adesione
- applicazione pulita
- impedisce la corrosione dovuta all'attrito
- eccellente lubrificabilità
- eccellente comportamento ad alta ed a bassa temperatura

Dati Tecnici

Colore/aspetto	white
Base	Mineralöl, Festschmierstoffe
Addensante	Bentonit
Densità	ca. 1,0 g/cm³
ISO 2176	NLGI 2
Stabilizzatore	without
Campo di temperatura di utilizzo	-30 to +250 °C
Gas propellente	propane, butane
Odore	characteristic
Forma	liquid, aerosol
Densità a 20 °C	0,64 g/ml

Settori di utilizzo

Per la lubrificazione di componenti mobili come alberi, cerniere, snodi, bulloni, cavi Bowden, guide di scorrimento, catene, molle, cunei di chiusura, tutti i componenti meccanici di precisione, aste filettate, guide, molle, ecc.

Utilizzo

Le superfici da trattare devono essere pulite e prive di sporcizia e umidità. Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare strati dello spessore desiderato, in base al campo d'impiego. Il tubicino di spruzzo pieghevole garantisce una spruzzatura precisa. Con tubicino di spruzzo chiuso è possibile una spruzzatura superficiale. Spruzzare su grandi superfici senza tubicino di spruzzo da una distanza di circa 20-25 cm. Spruzza anche a testa in giù.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	7387
	DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com