Информация к продукту

PI 25/10/29/2026

Pro-Line Wartungs-Spray weiß



Описание

Высокоадгезионный, водостойкий высокопроизводительный смазочный материал белого цвета. После испарения растворителя оставляет мягкий смазочный материал, который благодаря отличной низкотемпературной и высокотемпературной устойчивости может применяться в самых трудных условиях. Оптимально защищает все детали благодаря надежному антикоррозионному действию и хорошей устойчивости к воде. Благодаря невероятно высокой прочности сцепления смазочной пленки обеспечивает максимальную чистоту применения. Смазывает все детали и ухаживает за ними.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- не содержит силикона
- хорошая водоупорность
- также подходит для работы в перевернутом состоянии
- превосходное поведение при высоком давлении и сопротивление износу
- отлично держится
- чистое применение
- предотвращает фрикционную коррозию
- отличная смазывающая способность
- отличное поведение при (высоких) температурах

Технические данные

Цвет / внешний вид	white
База	Mineralöl, Festschmierstoffe
Загуститель	Bentonit
Плотность	ca. 1,0 г/см³
ISO 2176	NLGI 2
Придаватель консистенции	without
Диапазон температур	-30 to +250 °C
Пропеллент	propane, butane
Запах	characteristic
Форма	liquid, aerosol
Плотность при 20°C	0,64 г/мл

Сфера применения

Для смазки подвижных деталей, таких как валы, шарниры, болты, боуденовские тросы, планки успокоителя, цепи, пружины, ответные планки, все элементы точной механики, шпиндели, направляющие, пружины и т.д.

Применение

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и свободными от грязи и влаги. Перед применением тщательно взболтать. В зависимости от области применения напылять необходимую толщину слоя. Раскладная распылительная трубка обеспечивает точечное распыление. Если распылительная трубка сложена, распыление производится на большой площади. На большую площадь распылять без распыляющей трубки с расстояния в прибл. 20 - 25 см. Распыление также возможно в перевернутом положении.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля	7387
	DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com