

Pro-Line Haftschmierspray

Beschreibung

Hochwertiger, synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein äußerst haftfähiger Schmierstofffilm. Sorgt dank spezieller Formulierung für optimalen Korrosionsschutz und hervorragendes Abdichtverhalten. Bietet aufgrund hoher Druckaufnahmefähigkeit und Langzeitwirkung für alle Bauteile auch unter Extrembedingungen optimalen Schutz.

Eigenschaften

- sehr gut kalt- und heißwasserbeständig
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- gute Kriechfähigkeit
- auch für Arbeiten über Kopf geeignet
- hervorragende Haftfestigkeit
- saubere Anwendung
- hervorragender Korrosionsschutz
- hervorragende Temperaturbeständigkeit
- optimale Wirkung nur in unvermishtem Zustand
- mit Langzeitwirkung

Technische Daten

Basis	Syntheseöl, Polymergemisch
Farbe/Aussehen	hellgelb
Temperatureinsatzbereich	-30 - +180, kurzfristig bis +200 °C
Treibgas	Propan, Butan
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	60 Monate

Einsatzgebiet

Bereich Automotive: Zur vorbeugenden Intervallschmierung von Bauteilen im Kfz- und Nfz-Bereich wie z. B. Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, Lager und Federzüge.

Bereich Industrie: Durch flächiges Sprühen kann ein stark anhaftender Korrosionsschutz an stehenden Stahlflächen erzeugt werden. Für Neu- und Intervallschmierung von Bauteilen im Industriebereich wie z. B. Gleitschienen, Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Spindeln, Führungen und Lager.

Anwendung

Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit sein. Vor Gebrauch gut



schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Schichtstärke aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Auf große Flächen ohne Sprührohr aus ca. 20-25 cm Abstand sprühen. Sprüht auch über Kopf.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	7388
	DE-EN-ES-IT-PT
400 ml Dose Aerosol	9915
	DA-EN-FI-NO-SV

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.