Informações sobre o produto

PI 34/10/29/2026

Pro-Line Spray lubrificante aderente



Descrição

Composto lubrificante de alta qualidade, sintético, com estabilidade térmica e extremamente resistente à centrifugação. Após a evaporação do solvente forma-se uma película lubrificante extremamente aderente. Graças à sua fórmula especial, garante-se uma protecção segura contra a corrosão e uma excelente capacidade de vedação. A elevada capacidade de absorção da pressão e o efeito a longo prazo permitem uma protecção ideal para todos os componentes, mesmo sob condições extremas.

Características

- capacidades de resistência à água quente e fria muito boas
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- bom poder de fluência
- também adequado para trabalhos sobre a cabeça
- excelente aderência
- aplicação limpa
- protecção ideal contra a corrosão
- excelente resistência aos choques térmicos
- efeito ideal quando usado sem misturas
- com efeito de longa duração

Dados técnicos

Base	synthetic oil, mixed polymers
Côr / aspecto	pale yellow
Margem de temperaturas de utilização	-30 - +180, intermittent to +200 °C
Gás de propulsão	propane, butane
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses

Campos de utilização

Sector automóvel: Para a lubrificação preventiva a intervalos de peças de automóveis de passageiros e utilitários como dobradiças, articulações, hastes, alavancas de engrenagem, guias, calhas deslizantes, pernos de portas, mancais e tirantes elásticos.

Sector da indústria: Ao pulverizar uniformemente, é possível uma protecção permanente em superfícies de aço na vertical. Para a primeira lubrificação ou a intervalos de componentes na área da indústria, como por exemplo calhas deslizantes, dobradiças, articulações, hastes, alavancas de engrenagem, fusos, guias e mancais.

Utilização

As superfícies a tratar devem estar limpas e isentas de resíduos como sujidade e humidade. Agitar bem antes de utilizar. Aplicar uma camada com uma grossura de acordo com o campo de utilização. O tubo de pulverização rebatível garante uma pulverização precisa. Com o tubo de pulverização rebatido, consegue-se uma pulverização uniforme. Sobre áreas grandes sem tubo de pulverização, pulverizar a aprox. 20-25 cm de distância. Também pulveriza de cabeça para baixo.

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	7388
	DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com