Πληροφορία προϊόντος
Pro-Line Σπρέι σιλικόνης

PI 30/10/29/2026



Περιγραφή
Διολισθητικό, συντηρητικό με αποκολλητικές ιδιότητες χωρίς ορυκτέλαια και λίπη με βάση τη σιλικόνη. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Προστατεύει, λιπαίνει, συντηρεί και μονώνει. Δεν προκαλεί λεκέδες. Δρα αντιστατικά. Απαλλάσσει από σφυρίγματα, τριγμούς και δυσκολίες κίνησης. Παρέχει μεγάλης διάρκειας προστασία από φθορά. Δυνατότητα ποικίλων χρήσεων, κυρίως σε περιοχές εργασίας, στις οποίες είναι ανεπιθύμητη η παρουσία λιπαντικών με περιεκτικότητα σε λάδι ή γράσο ή είναι ενοχλητική η μετέπειτα επεξεργασία.

Ιδιότητες
- εμποτισμένο
- εξαφανίζει το τρίξιμο
- καθαρή εφαρμογή
- εξαιρετική υλικό αποκόλλησης σε εργασίες συγκόλλησης με αδρανές αέριο
- μονωμένο
- ευχάριστο άρωμα
- προστασία και φροντίδα όλων των πλαστικών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	silicone oil, special petrol
προωθητικό αέριο	propane, butane
Χρώμα / όψη	colourless
Μορφή	aerosol, liquid
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης
Σε αυτοκίνητα: Τα πλαστικά μέρη όπως π.χ. προφυλακτήρες, μάσκες ψυγείων, αεροτομές, προστατευτικές ταινίες, οροφές βινυλίου κτλ. αποκτούν εκτυφλωτική λάμψη και δεν γίνονται εύθρυπτα. Συντηρούνται, δεν ξηραίνονται, δεν παγώνουν και δεν κολλάνε τα λαστιχένια εξαρτήματα όπως π.χ. οι τσιμούχες σε πόρτες και καπό, οι λαστιχένιοι αποσβεστήρες, τα προστατευτικά, οι εύκαμπτοι σωλήνες ψυγείου κτλ. Φροντίζει για ευκινησία των ραγών συρόμενων οροφών και καθισμάτων, μηχανισμών τύλιξης ζωνών ασφαλείας κτλ. Εξαφανίζει τριγμούς και θορύβους ανάμεσα σε διαφορετικά υλικά, π.χ. μέταλλο/πλαστικό κτλ.

Στη βιομηχανία: Χρησιμεύει ως βοήθημα τοποθέτησης, για παράδειγμα σε ενώσεις εύκαμπτων σωλήνων και στεγανοποιητικών. Προστατεύει από υγρασία τις ηλεκτρικές επαφές. Για σημεία λίπανσης, που απαιτούν λιπαντικό χωρίς ορυκτέλαια. Εξαφανίζει τριγμούς και θορύβους ανάμεσα σε διαφορετικά υλικά, π.χ. μέταλλο/πλαστικό κτλ. Κατάλληλο ως υλικό αποκόλλησης σε εργασίες συγκόλλησης με αδρανές αέριο. Για τη λίπανση ταινιομεταφορέων, ως βοήθημα τοποθέτησης στην κατασκευή (λαστιχένια και πλαστικά εξαρτήματα), για τη λίπανση κινούμενων πλαστικών εξαρτημάτων σε μηχανές, για τη λίπανση πλαστικών γραναζιών και για τη συντήρηση κερματοδεκτών και αυτόματων πωλητών.

Εφαρμογή
Ψεκάστε με ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα τα εξαρτήματα. Επαναλάβετε ενδεχομένως τη διαδικασία. Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε χώρους βαφής. Μην ψεκάζετε σε τρόφιμα ή σε μέρη μηχανών, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Ο αναδιπλούμενος σωλήνας ψεκασμού εξασφαλίζει ακριβή σημειακό ψεκασμό. Με τον σωλήνα ψεκασμού κλειστό, ο ψεκασμός γίνεται σε μεγάλη επιφάνεια. Ψεκάζει και προς τα επάνω κατακόρυφα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι	7389 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com