

Descrição

Agente antiaderente, antigripante, de protecção, isento de óleo mineral, não gorduroso, à base de silicone. Adequado para aplicações no interior e no exterior. Protege, lubrifica, conserva e isola. Não deixa nódoas. Anti-estático. Elimina os rangidos, chiadeira e dificuldades de engrenagem. Oferece uma protecção a longo prazo contra o desgaste. De aplicação múltipla sobretudo nas áreas de trabalho em que se deve evitar a presença de lubrificantes com óleo e/ou gordurosos ou em que interferem no acabamento.

Características

- impregna
- excelente agente desmoldante na soldadura em atmosferas de gases inertes
- isola
- elimina rangidos
- odor agradável
- aplicação limpa
- protecção e manutenção de todos os tipos de plástico

Dados técnicos

Base	silicone oil, special petrol
Gás de propulsão	propane, butane
Côr / aspecto	colourless
Forma	aerosol, liquid
Odor	characteristic

Campos de utilização

Sector automóvel: Os componentes em plástico como, por ex., pára-choques, grelhas do radiador, spoilers, barras de protecção, capotas de vinil, etc., ganham brilho e não ficam quebradiços. Os componentes em borracha, como por exemplo borrachas da porta e da capota, batentes em borracha, frisos de protecção, mangueiras de radiadores, etc., são tratados, não ficam fragilizados, não gelam e não colam. As calhas dos tejadilhos de abrir e dos assentos, os rolos dos cintos de segurança, etc. deslizam facilmente. Evita chiadeira e rangidos entre os diferentes materiais, por exemplo entre metal e plástico, etc.

Sector da indústria: É ideal como ajuda de montagem, por exemplo em ligações de tubos flexíveis e juntas. Protege os contactos eléctricos da humidade. Para pontos de lubrificação que necessitam de um lubrificante isento de óleos minerais. Evita chiadeira e rangidos entre os diferentes materiais, por exemplo entre metal e plástico, etc. Excelente agente antiaderente na soldadura em atmosferas de gases inertes. Para a lubrificação de cintas transportadoras,



como ajuda de montagem no fabrico (peças de borracha e plástico), para a lubrificação de peças móveis em plástico em máquinas, para a lubrificação de rodas dentadas em plástico e para a manutenção de máquinas de venda e de moedas.

Utilização

Pulverizar uniformemente os componentes a tratar. Repetir o tratamento, se necessário. Não efectuar próximo de locais de pintura. Não pulverizar sobre alimentos ou peças da máquina que possam vir a estar em contacto com os mesmos. O tubo de pulverização rebatível garante uma pulverização precisa. Com o tubo de pulverização rebatido, consegue-se uma pulverização uniforme. Também pulveriza de cabeça para baixo.

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol 7389
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.