

Pro-Line Disolvente rápido de óxido

Descripción

Disolvente de óxido extrarrápido con excelente capacidad de fluencia. Suelta tornillos y tuercas agarrotados en un instante. Penetra en las tolerancias más pequeñas. Penetra y disuelve el óxido gracias a su efecto capilar. Los tornillos inmovilizados por corrosión que parecían imposibles de separar se vuelven a mover en un tiempo récord. Desprende la suciedad y, gracias al desplazamiento de agua, protege contra la corrosión. Gracias a la rápida penetración y a las excelentes propiedades de fluencia, proporciona valores de fricción reducidos entre los componentes que se deben separar.

Propiedades

- desoxidante
- penetra rápidamente
- neutro frente a materiales plásticos, caucho y pinturas
- excelente capacidad de fluencia
- buena protección anticorrosiva
- penetra y desplaza la humedad
- coeficiente de fricción extremadamente bajo
- también idóneo para efectuar trabajos por encima de la cabeza
- se aplica limpiamente

Datos técnicos

Base	combination of oils, agents
Color / Aspecto	colourless
Margen de temperaturas de uso	-40 bis +140 °C
Rendimiento	sheet steel, bright
missing translation	140-180 m ² /l
Forma	aerosol
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Indicado para el uso en la industria y en talleres, así como en vehículos y en todos los aparatos domésticos y para hobbies.

Sector de automoción: gracias a su aplicación exacta, pueden tratarse uniones roscadas y zonas de montaje de cojinetes por presión de manera selectiva. Penetra y suelta uniones roscadas en todas las piezas de vehículos corroídas.

Sector industrial: para soltar todas las uniones roscadas y cojinetes atascados por oxidación. Sirve como antiadherente y conservante para placas de metal. Aplicación en grandes áreas de protección



anticorrosión mediante el tubo pulverizador retraído. Facilita el montaje de cojinetes y guías de deslizamiento.

Aplicación

Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar la cantidad deseada. El tubo pulverizador desplegable garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en grandes áreas. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo pulverizador desde una distancia de aprox. 20-25 cm. También pulveriza invertido.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 7390
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.