Informazioni sul prodotto

PI 25/10/29/2026

Pro-Line Convertitori rapidi di ruggine



Descrizione

Sbloccante antiruggine ad azione estremamente rapida con eccellenti caratteristiche di penetrazione. Sblocca in brevissimo tempo viti e dadi bloccati. Penetra anche in accoppiamenti strettissimi. Penetra e distacca la ruggine con effetto capillare. Le viti ossidate e bloccate possono essere svitate in un batter d'occhio. Scioglie lo sporco e protegge dalla corrosione allontanando l'acqua. Grazie alle eccellenti caratteristiche di penetrazione rapida, assicura bassi coefficienti d'attrito fra i componenti da sbloccare.

Caratteristiche

- buona protezione dalla corrosione
- eccellente capacità di penetrazione
- scioglie la ruggine
- coefficiente di attrito estremamente basso
- ideale anche per i lavori in posizione capovolta
- penetra sotto l'umidità e la respinge
- applicazione pulita
- rapida penetrazione
- neutro nei confronti di materie plastiche, gomma e vernici

Dati Tecnici

Base	combination of oils, agents
Colore/aspetto	colourless
Campo di temperatura di utilizzo	-40 bis +140 °C
Resa	sheet steel, bright 140-180 m²/l
Forma	aerosol
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Adatto per applicazioni in stabilimento e in officina, nel settore automobilistico e per tutti gli attrezzi per l'uso domestico e gli hobby.

Campo d'impiego nel settore automobilistico:l'applicazione precisa consente di trattare in maniera mirata i collegamenti a vite e i cuscinetti pressati. Penetra sotto i collegamenti a vite di tutti i componenti di un veicolo intaccati dalla corrosione e li allenta.

Campo d'impiego nell'industria: per allentare tutti i collegamenti a vite e i cuscinetti bloccati dall'ossidazione. Funge da agente distaccante e per la conservazione delle piastre metalliche. Applicazione superficiale della protezione dalla corrosione con il tubicino di spruzzo chiuso. Facilita il montaggio di cuscinetti e guide scorrevoli.

Utilizzo

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare la quantità desiderata, a seconda del campo d'impiego. Il tubicino di spruzzo pieghevole garantisce una spruzzatura precisa. Con tubicino di spruzzo chiuso è possibile una spruzzatura superficiale. Spruzzare su grandi superfici senza tubicino di spruzzo da una distanza di circa 20-25 cm. Spruzza anche a testa in giù.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	7390 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com