

## Pro-Line Diluente antiferrugem rápido

### Descrição

Diluente antiferrugem de acção rápida com excelente capacidade de fluência. Solta parafusos e porcas presas em pouco tempo. Também penetra os mais estreitos ajustamentos. Penetra e solta a ferrugem graças à sua acção capilar. Também solta rapidamente parafusos presos devido à ferrugem. Tem um efeito anti-sujidade e protege contra a corrosão através do deslocamento da água. Graças à rápida penetração e excelente capacidade de fluência, garante níveis de fricção baixos entre os componentes que se querem soltar.

### Características

- dissolve ferrugem
- penetra rapidamente
- compatível com plásticos, borrachas e pinturas
- capacidade de fluência excelente
- boa protecção contra a corrosão
- infiltra-se e repele a humidade
- coeficiente de atrito extremamente baixo
- também adequado para trabalhos sobre a cabeça
- aplicação limpa

### Dados técnicos

Base	combination of oils, agents
Côr / aspecto	colourless
Margem de temperaturas de utilização	-40 bis +140 °C
Rendimento	sheet steel, bright
missing translation	140-180 m <sup>2</sup> /l
Forma	aerosol
Odor	characteristic

### Campos de utilização

Adequado para a utilização no trabalho, na oficina, em veículos e em todos os aparelhos em casa e na bricolagem.

**Sector automóvel:** A aplicação precisa permite o tratamento específico de uniões roscadas e compressão de mancais. Penetra e solta uniões roscadas em todas as peças do veículo afectadas pela corrosão.

**Sector da indústria:** Para soltar todas as uniões roscadas e mancais oxidados. Funciona como antiaderente e conservante em placas de metal. Aplicação uniforme da protecção contra a corrosão através do tubo de pulverização rebatido. Facilita a



montagem junto de mancais e calhas corrediças.

### Utilização

Agitar bem antes de utilizar. De acordo com o campo de utilização, pulverizar a quantidade desejada. O tubo de pulverização rebatível garante uma pulverização precisa. Com o tubo de pulverização rebatido, consegue-se uma pulverização uniforme. Sobre áreas grandes sem tubo de pulverização, pulverizar a aprox. 20-25 cm de distância. Também pulveriza de cabeça para baixo.

### Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol 7390  
D-GB-I-E-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**