# Produktinformatie

PI 15/09/20/2022

## ATV 4T Motoroil 10W-40 Offroad

### Beschrijving

High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle omstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.




### Eigenschappen

- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- grote slijtagebescherming
- voor katalysator getest
- hoge smeerveiligheid
- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden

### Specificaties / Goedkeuringen

API SN PLUS • JASO MA2

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| SAE-klasse (motoroliën) | 10W-40<br>SAE J300 |
| Dichtheid bij 15 °C | 0,860 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viscositeit bij 40 °C | 96,0 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C | 14,6 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij -25°C (CCS) | <= 7000 mPas<br>ASTM D 5293 |
| Viscositeitsindex | 158<br>DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | -36 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Verlies door verdamping (Noack) | 10,0 %<br>ASTM D 5800-08<br>Method B |
| Vlampunt | 238 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Totaal basisch getal | 7,0 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Sulfaatas | 0,8 g/100g<br>DIN 51575 |
| Kleurgetal (ASTM) | L 2,0<br>DIN ISO 2049 |

### Toepassings-Gebieden

Ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Speciaal voor ATV (All Terrain Vehicles), quads en SxSs (Side by Side) met en zonder natte koppeling.

### Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen. **Aanwijzing:** Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

### Verpakking

| | |
|---|---|
| 205 l Zwarte plaat vat | 7542<br>D-GB |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com