

## ATV 4T Motoroil 10W-40 Offroad

### Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento basado en tecnología sintética. Máxima potencia y protección del motor en todas las condiciones de servicio. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor, magníficos valores de fricción y un desgaste mínimo, así como procesos suaves de embrague, desembrague y cambio de marchas. Sometido a prueba en catalizadores.

### Propiedades

- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- alta protección contra el desgaste
- probado en catalizadores
- alta seguridad de lubricación
- excelente limpieza del motor
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio

### Especificaciones / Homologaciones

API SN PLUS • JASO MA2

### Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	10W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,860 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	96,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidad	158 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Punto de combustión	238 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

### Campos de aplicación

Especialmente desarrollado para motores de 4 tiempos con refrigeración de aire y agua sometidos a



condiciones de uso extremas en el uso todoterreno. Para conducción deportiva. Apto para vehículos todoterreno, quads y SxS (side by side) con y sin embrague de baño en aceite.

### Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. **Indicación:** La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

### Envases disponibles

205 l Barril de placa negra 7542  
D-GB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**