

# Informações sobre o produto

## Spray de manutenção branco

PI 23/09/15/2023



### Descrição

O Spray de manutenção branco constitui um lubrificante branco de alto rendimento graças à sua extrema aderência e resistência à água. Após a evaporação do solvente forma-se um lubrificante suave.

### Características

- excelente poder lubrificante
- boa resistência à água
- proteção permanente contra a corrosão
- excelentes propriedades de temperatura alta e baixa
- reduz a oxidação por atrito
- elevada aderência
- aplicação limpa
- impede a corrosão por atrito
- isento de silicone

### Dados técnicos

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Côr / aspecto                        | white                           |
| Base                                 | Mineralöl,<br>Festschmierstoffe |
| Espessante                           | Bentonit                        |
| Densidade                            | ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>       |
| ISO 2176                             | NLGI 2                          |
| Transmissor de consistência          | without                         |
| Margem de temperaturas de utilização | -30 to +250 °C                  |
| Gás de propulsão                     | propane, butane                 |
| Odor                                 | characteristic                  |
| Forma                                | liquid, aerosol                 |
| Densidade a 20°C                     | 0,64 g/ml                       |

### Campos de utilização

Lubrificação de componentes móveis: veios, dobradiças, articulações, cavilhas, cabos Bowden, calhas, correntes, molas, chavetas de fixação, etc.

### Utilização

Agitar a lata antes de utilizar. Sobre áreas grandes sem tubo capilar pulverizar a aprox. 20-25 cm de distância. O tubo capilar possibilita uma aplicação fácil em pontos de acesso difícil. Após a utilização, remover os restos de produto do bico pulverizador (para tal, virar a cabeça de pulverização para baixo), até começar a sair exclusivamente o agente de propulsão puro.

### Embalagens disponíveis

### Embalagens disponíveis

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 50 ml Lata Aerossol  | 7556           |
|                      | D-RUS-UA       |
| 250 ml Lata Aerossol | 1839           |
|                      | D-NL-F-GR-ARAB |
| 250 ml Lata Aerossol | 2872           |
|                      | GB-DK-FIN-N-S  |
| 250 ml Lata Aerossol | 3075           |
|                      | D-GB-E-P       |
| 250 ml Lata Aerossol | 3953           |
|                      | D-RUS-UA       |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

