Информация к продукту

PI 11/09/15/2023

Motorrad Kettenspray Enduro

Описание

Высококачественный термоустойчивый, чрезвычайно липкий, синтетический смазочный материал, стойкий к центробежным силам. После испарения растворителя остается мягкая пленка смазочного материала чрезвычайно высокой липкости. Также пригодно для цепей из колец круглого сечения.

Свойства

- оптимальная эффективность в несмешанном состоянии
- уменьшает растяжку цепи
- высочайший приём давления
- отлично устойчиво к холодной и горячей воде и брызгам
- отличная защита от коррозии
- отличная проницаемость
- устойчиво к центрифугальной нагрузке
- превосходно держится
- снижает трение и износ

Технические данные

База	Syntheseöl/Additive
Цвет / внешний вид	weiß
Диапазон температур	-30 bis +180, kurzzeitig 200 °C
Водоустойчивость при 90°C	0 DIN 51 807

Сфера применения

Первичная смазка и смазка при техобслуживании силовых цепей. Особенно пригоден для коррозионной среды и среды с пылью и загрязнениями. Благодаря чрезвычайно высокой липкости особенно пригоден для цепей высокой нагрузки, работающих на высоких скоростях.

Применение

Тщательно почистите цепи растворителем, например, очистителем быстрого действия. Нанесите смазочный материал путем напыления. После быстрого испарения растворителя смазочный материал приобретает свою окончательную консистенцию и липкость.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля	7608 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com