Información del producto
Motorbike 4T Shooter

PI 54/09/17/2026



Descripción

Optimiza el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de combustible, las válvulas, las bujías y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Evita el escarchado del carburador. Probado en catalizadores.

Propiedades

- aumenta la seguridad de marcha
- buena protección anticorrosiva
- probado en catalizadores
- elevada rentabilidad
- optimiza la potencia del motor
- para motores de carburador y de inyección
- descompone los residuos

Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	slightly yellowish
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,804 g/ml
Punto de combustión	>61 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación

Añadir al combustible en todos los motores de 4 tiempos (carburador o inyector).

Aplicación

Adición al depósito de combustible. Se obtiene un efecto óptimo si se añade en cada repostado. Totalmente compatible con todos los tipos de gasolina. 80 ml son suficientes para entre 5 y 10 litros de combustible.

Envases disponibles

80 ml Lata de chapa	7837 ES
80 ml Lata de chapa	20557 MXES

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com