Información del producto

PI 22/08/19/2026

Pistola pulverizadora con depósito presurizado para filtro de partículas diésel



Descripción

Depósito de aluminio con recubrimiento de polvo con conexión de aire comprimido convencional y válvula de retención. 1 litro de capacidad. Con válvula reguladora para determinar con exactitud la cantidad de producto suministrado. Con la adición de aire al chorro de pulverización se consigue una pulverización muy fina del material.

Datos técnicos

Presión de trabajo	2-8 bar
Presión máxima	8 bar
calidad del aire requerida	filtered, free of condensate

Campos de aplicación

Para aplicar el limpiador de filtro de partículas diésel Pro-Line y la solución de enjuagado para filtro de partículas diésel Pro-Line con el lanza DPF con 5 sondas pulverizadoras (núm. de art. 7945) especialmente desarrollada para tal fin.

Nota

ATENCIÓN:

Tras la aplicación despresurizar el depósito a presión y vaciarlo por completo.

La pistola pulverizadora **no** se debe guardar con material en el depósito.

Envases disponibles

1 pcs Caja de cartón	7946 DE

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com