

Pistola con contenitore a pressione DPF

Descrizione

Contenitore in alluminio verniciato a polvere con attacco convenzionale per aria compressa e valvola di non ritorno. Quantità di riempimento 1 litro. Tramite una valvola di regolazione è possibile determinare con esattezza la quantità di materiale. Grazie alla miscelatura con l'aria ha luogo una nebulizzazione estremamente fine del materiale spruzzato.



Dati Tecnici

Pressione di lavoro	2-8 bar
Pressione massima	8 bar
qualità dell'aria richiesta	filtered, free of condensate

Settori di utilizzo

Per l'applicazione del Detergente per filtri antiparticolato Diesel Pro-Line e del Liquido di risciacquo per filtri antiparticolato Diesel Pro-Line con la Lancia DPF con 5 Sonde a spruzzo sviluppate appositamente (N. parte 7945).

Avvertenza

ATTENZIONE:

Dopo l'applicazione depressurizzare e svuotare completamente il serbatoio.

La pistola a spruzzo **non** deve essere conservata con materiale nel serbatoio.

Contenuto delle confezioni

1 pz Scatola	7946
	D

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.